LIMPIADOR ESPUMIGENO CLORADO (Espuclor)

Detergente Espumígeno Clorado Líquido

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Es un producto **alcalino** elaborado para la limpieza y desinfección de superficies en cualquier industria alimenticia. Es apto para aguas duras. Posee un excelente poder desengrasante y desinfectante.

- La aplicación de este producto en máquinas generadoras de espuma es ideal ya que genera una muy buena espuma que permanece adherida mucho más tiempo logrando así remover satisfactoriamente las suciedades.

PROPIEDADES:

- Muy buen efecto detergente y ablandador de agua, aún en aguas muy duras.
- Profunda acción de remoción y disgregación de grasas y proteínas por la presencia de agentes oxidantes.
- Produce espuma.
- Puede ser usado a 60-70 °C. sin que disminuyan sus propiedades físicas y químicas.
- No ataca acero inoxidable, cerámico ni plástico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Aspecto: líquido traslúcido
- Olor: característico
- pH: alcalino
- Solubilidad en agua : muy soluble en cualquier proporción

INSTRUCCIONES DE USO:

Se aplica utilizando maquinas generadoras de espuma en una concentracion entre 1.0% y 2.0%.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Es un producto cáustico y oxidante, por lo cual debe ser manejado por operarios instruidos en sus características y provistos de guantes protectores, delantales y botas del tipo corriente en la industria química.
- Se recomienda agregar el producto al agua para minimizar la acción exotérmica de la reacción.
- Una vez diluido, a su concentración de uso para limpieza y desinfección de equipos, es solo débilmente irritante, no obstante las personas especialmente sensibles no deben abandonar las precauciones señaladas.
- En caso de salpicaduras se debe lavar con abundante agua. En el caso que dichas salpicaduras alcancen a los ojos, proceder del mismo modo y consultar a un oftalmólogo en forma inmediata.
- Mantener alejado de productos ácidos / oxidantes.
- Almacenado en lugares aireados, frescos y alejados de la luz solar es estable durante 3 meses.
- Todo derrame en almacenaje o transporte debe tener la posibilidad de ser eliminado fácil y rápidamente; dilúyase al máximo con agua y deséchese.

SERVICIO TÉCNICO

Estas informaciones están indicadas para condiciones normales de uso, para casos de tratamiento no habituales dirigirse a nuestro Servicio Técnico: 02324 - 423664

- **CERTIFICADO SENASA:** C-2078
- **Año 2011**
- **Marca Tango**
- **Exp. N° 135205/2011**
- **Fecha Vencimiento 28/08/2016**